

**VÁLVULAS DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES**

**FABRICADA CONF. NBR 7675 (ISO 2531)  
DIMENSÕES ENTRE FLANGES CONF. DIN 3232  
PORTINHOLA REVESTIDA EM BORRACHA  
MOLA E BRAÇO EM ASTM A 536 6545 12  
ABERTURA LENTA E FECHAMENTO RÁPIDO  
REGULAGEM (EXTERNA) NA PRESSÃO ADEQUADA**

<b>CODIGO</b>	<b>DN</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>
<b>VRPU.02.P</b>	<b>50</b>	<b>165</b>	<b>200</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
<b>VRPU.03.P</b>	<b>75</b>	<b>194</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>160</b>
<b>VRPU.03.P</b>	<b>80</b>	<b>194</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>160</b>
<b>VRPU.04.P</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>160</b>	<b>230</b>
<b>VRPU.06.P</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>400</b>	<b>160</b>	<b>250</b>
<b>VRPU.08.P</b>	<b>200</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>180</b>	<b>285</b>
<b>VRPU.10.P</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>295</b>
<b>VRPU.12.P</b>	<b>300</b>	<b>455</b>	<b>700</b>	<b>260</b>	<b>340</b>
<b>VRPU.14.P</b>	<b>350</b>				
<b>VRPU.16.P</b>	<b>400</b>	<b>565</b>	<b>900</b>	<b>320</b>	<b>680</b>

RUA INGLATERRA, 567 – JD. EUROPA  
13455-420 - STA.BARBARA D'OESTE-SP.  
TEL. (19) 3458-7314  
E-MAIL: [comercial@inval.com.br](mailto:comercial@inval.com.br)