



VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA COM MOLA

**FABRICADA CONF. NBR 7675 (ISO 2531)
CORPO E DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR
ASTM A-536 GR
150 LBS; PN 10 OU 16 OU 25
UTILIZAÇÃO EM ADUTORAS DE ÁGUA E ESGOTO
DIMENSÕES ENTRE FLANGES CONF. DIN 3232
PORTINHOLA REVESTIDA EM BORRACHA
MOLA E BRAÇO EM ASTM A 536 6545 12
ABERTURA LENTA E FECHAMENTO RÁPIDO
REGULAGEM (EXTERNA) NA PRESSÃO ADEQUADA**

CODIGO	DN	D	L	H	H1
VRPU.02.P	50	165	200	85	110
VRPU.03.P	75	194	250	100	160
VRPU.03.P	80	194	250	100	160
VRPU.04.P	100	220	300	160	230
VRPU.06.P	150	285	400	160	250
VRPU.08.P	200	340	500	180	285
VRPU.10.P	250	400	600	240	295
VRPU.12.P	300	455	700	260	340
VRPU.14.P	350				
VRPU.16.P	400	565	900	320	680

RUA INGLATERRA, 567 – JD. EUROPA
13455-420 - STA.BARBARA D'OESTE-SP.
TEL. (19) 3458-7314
E-MAIL: comercial@inval.com.br